

Onderhoudsmiddel voor gelakte vloeren

# FINISH CARE

Onderhoudsmiddel voor na het lakken en voor regelmatig onderhoud van parket, kurk, PVC en kermische tegels.

## PRODUCTBESCHRIJVING:

Watergedragen onderhoudsmiddel, die door een vuilafstotende film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.

## TOEPASSING:

Watergedragen onderhoudsmiddel voor hoogwaardig onderhoud van gelakte vloeren.

## GESCHIKT VOOR:

- ▶ Gelakte parketvloeren
- ▶ Gelakte kurkvloeren
- ▶ Kant-en-klaar parket
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC
- ▶ Natuursteen vloeren



## PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen
- ▶ Slijtvast
- ▶ Snel droog
- ▶ Niet na-polijsten

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte	0,75, 5 of 10 l
Houdbaarheid	Minstens 24 maanden
Kleur	Wit, transparant na droging
Verbruik	1 deel Pallmann Finish Care op 1 deel water, nooit puur. Aanbevolen hoeveelheid voor regelmatig onderhoud: ca. 100 - 250 ml per 5 liter
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%.

## VOORBEREIDING:

Een volledige reiniging van de vloer met Pallmann Clean Strong (verdunding 1 : 10) is noodzakelijk. Wanneer de parketlak-kwaliteit niet bekend is, moet een proef voor veeg- en streepvorming worden gedaan.

## ONDERGROND:

De vloer d.m.v. een multimop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil, stof en/of andere verontreiniging.

## VERWERKING:

1. Voor gebruik het product op kamertemperatuur brengen en goed schudden.
2. Eerste onderhoud: ca. 20 ml Pallmann Finish Care 1:1 verdund met water per m<sup>2</sup> met bijvoorbeeld een multimop of ander geschikt gereedschap gelijkmatig en dun aanbrengen. Polijsten is niet nodig.
3. Periodiek onderhoud: onderhoudsreiniging met Pallmann Clean uitvoeren. Vervolgens ca. 100 – 250 ml Pallmann Finish Care met 5 liter water verdunnen en met een spons, lap of multimop dun opbrengen.
4. Na droging (ca. 1 uur) kan de vloer weer in gebruik worden genomen.
5. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van de vloer.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE:**

- ▶ Minstens 24 maanden houdbaar in originele verpakking en koel opgeslagen. Beschermen tegen vorst. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten.
- ▶ Optimale condities: 18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen, hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Minstens één dag wachten alvorens de vloer te bedekken (tapijt, e.a.) of zwaar te belasten.
- ▶ Regelmatig onderhoud met Pallmann Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de parket- of plankenvloer.
- ▶ Gelieve de productbladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren.

## **Preventieve maatregelen**

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: [www.storax.nl](http://www.storax.nl) of [www.coral.nl](http://www.coral.nl))

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: [www.scratchnomore.nl](http://www.scratchnomore.nl) of [www.floorfriendly.nl](http://www.floorfriendly.nl))

## **WERK- EN MILIEUBESCHERMING:**

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

## **AFVALVERWIJDERING:**

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, verpakkingen met restinhoud en productieresten als chemisch afval behandelen.