



Basisbehandeling Neutral Oil en Neutral Oil Care

WOCA Neutral Oil wordt gebruikt op nieuw en opnieuw geschuurd hout voor een neutrale/onzichtbare afwerking, waarbij het hout onbehandeld lijkt. De olie zorgt voor bescherming van het oppervlak, waarbij de neutrale uitstraling van onbehandeld hout gewaarborgd blijft.

Vorbereiding:

- Het onbehandelde houtwerk moet gereinigd worden met WOCA Intensiefreiniger gemengd met water (1:40). Laat de vloer volledig drogen voordat de olie aangebracht wordt.
- Schud de flacon grondig voor en tijdens gebruik. Flacons met verschillende batchnummers moeten vooraf gemengd worden om kleurverschillen te voorkomen.

Stap 1 - WOCA Neutral Oil aanbrengen

1. Breng de olie in een dunne, egale laag aan met een 9" WOCA Oil Applicator of een verfroller. Werk stap-voor-stap en in gedeeltes van 15-20 m² per keer. Laat de olie elke keer maximaal 5 minuten intrekken.
2. De olie met een beige pad onder een eenschijfs-boenmachine inmasseren, tot de olie in het oppervlak gewreven is. (Verwissel af en toe de beige pad om ophoping van olie te voorkomen). Overtollige olie verwijderen met katoenen doeken.
3. Laat de vloer minimaal 2 uur drogen.

Stap 2 - WOCA Neutral Oil Care aanbrengen

4. Polijst het oppervlak met een dunne bordeaux-rode pad (GS320). Daarna goed stofzuigen.
 5. Breng Neutral Oil Care aan op ca. 10 m² met de WOCA applicator en inboenen met een dunne beige pad
 6. Nadrogen met katoenen doeken
 7. Herhaal stap 4 – 6 tot de hele vloer behandeld is
 8. Voor een egale matzijden glans, de hele vloer nog een keer opboenen met een witte pad
- Gereedschappen reinigen met water en zeep.
 - De vloer mag de volgende dag voorzichtig in gebruik worden genomen en is na een week volledig doorgehard onder normale omstandigheden. Stel de vloer niet bloot aan water gedurende de uithardingstijd.
 - Na de uithardingstijd dient de vloer gereinigd te worden met Natuurzeep in een verhouding van 1:20 met water, waardoor een extra beschermlaag op het oppervlak achtergelaten wordt.

Onderhoud: Regelmatige reiniging met WOCA Natuurzeep naturel. Periodiek onderhoud met WOCA Intensiefreiniger en Neutral Oil Care.

Vergeet niet om altijd een test uit te voeren op een klein stuk om te zien of het product toepasbaar is op het oppervlak. WoodCare Denmark accepteert geen verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik, schade of letsel, als gevolg van het niet opvolgen van de juiste instructies.

Gevaar voor zelfontbranding: Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.